

CP 014

Aqua 2G Zusatz



Mit diesem Lackzusatz werden sämtliche Lackkrater (auch Fischaugen oder Fisheye genannt) wirksam vermieden.

Es eignet sich ausschließlich für Wasserbasislacke **Aqua 2G**.

Dank den speziellen Produkteigenschaften wird die Oberflächenspannung reduziert und es entstehen keine Lackkrater.

Es ist empfohlen das Produkt nur zu benutzen, wenn schon auf der ersten Lackschicht Krater entstehen.

Verpackung	
Einheit	Karton
500 ml	11 St.



100 Teile Aqua 2G,
5-6 Teile CP 014.

Mindesthaltbarkeitsdatum:

24 Monate in original verschlossener Verpackung

Die Produktrezeptur stimmt mit den VOC-Vorgaben überein (Verordnung des Wirtschafts- und Arbeitsministers über die VOC vom 16. Januar 2007, Verordnung des Umweltministers über die Abgasnormen vom 20. Dezember 2005). Unsere Produkte werden vielfach geprüft und getestet, somit halten sie sogar den höchsten Anforderungen stand. Es ist jedoch empfohlen, auf die Lagerungskonditionen, Vorbereitungs- und Anwendungshinweise zu achten, die sich im Nachhinein auf den Endeffekt auswirken können. Um die höchste Qualität der Oberfläche zu bekommen, sollte man ausschließlich die Originalprodukte PROFIX einsetzen und diese gemäß den Herstellerempfehlungen anwenden.