

CP 333



Dostępne kolory

Szpachlówka poliestrowa UNI+

Uniwersalna poliestrowa szpachlówka **CP 333** jest wypełniającym produktem o wysokiej wytrzymałości, pozwalającym na dowolne kształtowanie powierzchni. Posiada dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży, jest łatwa w aplikacji i obróbce.

Nie może być jednak stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną. Dostępna jest w opakowaniu 2 kilogramy.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
2 kg + 40 g (utwardzacz)	6 szt. + 6 szt.



ŁATWA
W OBRÓBCE



DOBRA
PRZYPĘCNOŚĆ



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

5-6 min po wymieszaniu z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/2(250) 45

PRZEBIEG



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest aplikacja na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny



PROPORCJE MIESZANIA

100 części CP 333
Utwardzacz:
< 10°C - 3-3,5%
10-20°C - 2-2,5%
> 20 °C - 1-1,5%



APLIKACJA

Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności względnej 65%:
- 20-30 min



SUSZENIE IR

~5 min, nie przekraczać temp. 80°C



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): **P100-P120**
Wykończeniowe (na sucho):
P120-P240

PROCESU