

## Acryl

2K CP 88 Premium акриловые краски



Краска **2K Acryl**, предназначена для покрытия разного вида поверхностей (сталь, алюминий и пластмассы).

В технологии двухкомпонентной, получаем слой с блеском или матовый (при добавлении CP 440). Используя **Fleet Additive MIX 002** можно окрашивать большие поверхности.

Краска характеризуется быстрым высыханием и устойчивостью к УФ.

Продукт следует применять согласно указаниям.

**Продукту даем 10-ти летнюю гарантию на покрытие\*.**

\*) Подробности на сайте <http://blueline.multichem.pl>.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л*	3 шт
3,5 л*	2 шт

\*) Расфасовка для каждого пигмента представлена в таблице.



**100 частей: MS CP 88 PREMIUM,**  
**50 частей: Отвердитель MS CP 285 2:1,**  
**10-20 частей: Растворитель 2K CP 040.**



**2 полных слоя** или до получения полного покрытия.  
 Приготавливая краску, для окрашивания больших поверхностей, следует использовать добавку **MIX 002**.



Межслойная сушка: **5 мин.**



Время сушки при 20°C: **12 ч.\***  
 Время сушки при 60°C: **30 мин.**

\*) Тесты проведены с отвердителем CP 285.

#### Расход смеси:

20-30 мкм для каждого слоя  
 около 9 м<sup>2</sup>/л

#### Вязкость при распылении:

21-24 сек DIN Cup 4 мм

#### ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 840

#### Сроки хранения:

3 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.

## Acryl

2K CP 88 Premium акриловые краски

№	Название	Фасовка [л]	Ценовая группа
002	замедляющая добавка	3,5	1
100	белый	3,5	1
101	белоснежный	3,5	1
200	желтый насыщенный	3,5	2
201	желтый насыщенный	1	4
203	горчичный	3,5	1
225	светло-желтый	1	3
229	желтый	3,5	2
230	желтый	1	4
300	оранжевый	1	3
301	коралловый	1	3
302	ярко-оранжевый	1	4
303	красный	3,5	3
402	фиолетовый	3,5	3
404	бардовый	3,5	3
508	бордовый	3,5	2
600	зеленый	3,5	2
602	зелено-голубой	3,5	2
662	желто-зеленый	1	2
700	черный насыщенный	3,5	1
702	серо-черный	3,5	1
703	черный	3,5	1
705	угольный	3,5	2
800	рыжий	3,5	1

Количество пигментов	Количество литров	Ценовая группа
8	28	1
7	22	2
6	13,5	3
3	3	4

17 x 3,5 л



7 x 1 л



Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.