# **PROFIX**

# JetBlack

Специальный лак 1К



1K JetBlack это краска черного цвета, которую человеческий глаз видит как более интенсивный, насыщенный черный цвет. Этому продукт обязан передовой технологии производства пигмента, разработанной в лаборатории фирмы Мультихем. Продукт является однокомпонентным и находит применение при покраске поверхностей.

Его можно использовать как для окраски металических, пластмассовых поверхностей так и для заполнения аэрозолей.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л	3 шт



100 частей: JetBlack,

100 частей: Растворитель СР 048.



**2** полных слоя или до получения полного покрытия.

Пульверизатор\*.

Сопло гравитационное: 1,2-1,4 мм. Сопло всасывающие: 1,4-1,6 мм.

\*) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя



Межслойная сушка: **5 мин**. (до получения матовости)

**10-15 мин**. перед нанесением бесцветного лака\*.

\*) после около 8 часов поверхность, окрашенная Black Plus, но не покрытая бесцветным лаком, еще раз зашлифовать перед покраской.

## Расход смеси:

15-20 мкм для каждого слоя: около 7-8  $M^2/J$ 

### Вязкость при распылении:

около18 сек DIN Cup 4 мм

#### ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIB(e)(840) 634,5

#### Сроки хранения:

3 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.

CTP. 20 www.multichem.pl